

Leistungserklärung Nr.: 101016; Seite 1/2

1. Produkttyp:

Nach Festigkeit sortiertes Bauholz/KVH für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt.

2. Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4 BauPVO:

Diese kann dem Lieferschein oder der Rechnung entnommen werden.

3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:

Gebäude und Brücken.

4. Name und Anschrift des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5 BauPVO:

Junginger Naturholzwerk GmbH
Eisenschmiedmühle 57
D – 71540 Murrhardt

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach Anhang V der BauPVO:

System 2+

Die notifizierte Stelle MPA Stuttgart – Otto-Graf-Institut – 0672 – hat bezüglich der Klebfestigkeit und des Brandverhaltens die Feststellung des Produkttyps anhand einer Erstprüfung, die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität mit dem EG Konformitätszertifikat Nr. 0672-CPR-0325 ausgestellt.

Leistungserklärung Nr.: 101016; Seite 2/2

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Elastizitätsmodul	<p>C24 gemäß EN 338 sortiert nach DIN 4074-1: 2008 und zugeordnet zur Festigkeitsklasse nach EN 1912.</p> <p>Die Zuordnung der gelieferten Hölzer zu Festigkeitsklassen kann dem Lieferschein entnommen werden.</p> <p>Breiten von 40mm bis 140mm. Höhen von 60mm bis 300mm. Längen bis 5 m.</p> <p>Die jeweiligen Produktabmessungen können dem Lieferschein entnommen werden.</p>	
Biegefestigkeit		
Druckfestigkeit		
Zugfestigkeit		
Schubfestigkeit		
Dauerhaftigkeit	<p>Natürliche Dauerhaftigkeit des Kernholzes gegen Pilzbefall, Dauerhaftigkeitsklasse nach:</p> <p>DIN EN 350-2:</p> <p>Fichte (WPCA): 4 Kiefer (WPNP): 3-4 Lärche und Douglasie (WPSM): 3-4</p> <p>Die jeweiligen Holzarten können dem Lieferschein entnommen werden.</p>	EN 14081: 2011
Brandverhalten	D-s2, d0 gemäß EN 14081, Anhang C	
Abgabe von gefährlichen Substanzen	<p>NPD</p> <p>Mögliche Schutzmittelbehandlungen gemäß EN 15228 können dem Lieferschein entnommen werden:</p> <p>Basilit TR4 (Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31) Imralit TSK 10 (Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31)</p>	

7. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen nach Nummer 6. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Junginger Naturholzwerk GmbH, Murrhardt 25.08.2016

Matthias Junginger (Geschäftsführer)



Geschäftsführer:
Hans-Martin Junginger
Matthias Junginger
Gerichtsstand: Backnang

HRB-Nr. 271269-Registergericht Stuttgart
USt.Nr. 51047/13514 Finanzamt Backnang
USt.-Ident.Nr. DE 811 892 289

