




## Vinyl-Aktions-Fertigfußboden

**Picofloor Vinyl**, "Einer für alle Fälle". Der ideale Bodenbelag für alle stark beanspruchten Räume. **Picofloor Vinyl** eignet sich ganz speziell für Küchen, Essbereiche und Flure im privaten Wohnbereich oder öffentliche Gebäude, Büros, Praxen und Verkaufsflächen.

**Picofloor Vinyl**, Vinyl-Fertigfußboden ist extrem verschleiß- und abriebfest. Eine strukturierte Oberfläche, eine hochwertige Holzfaserschicht als Mittelschicht und 1,2 mm extra starke Trittschalldämmung aus dauerelastischem Kork machen aus **Picofloor Vinyl** einen Hightech-Fußboden mit rundum bestechenden Produkteigenschaften. Im Handumdrehen verlegt. Perfekte Passgenauigkeit durch das lizenzierte Klicksystem Uniclic. Ein Boden für Generationen.

Darüber hinaus unterliegt **Picofloor Vinyl** einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle jeder einzelnen Lieferung und wird regelmäßig emissionsgeprüft unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. **Picofloor Vinyl** ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten	2 Typen
<p>Format in mm [Dielen] Kartoninhalt Dielen EURO-Paletteninhalt Dielen</p> <p>Auflage Mittellage Gegenzug</p> <p>Oberflächenbehandlung Verbindungstechnik</p> <p><b>Prüfwerte</b></p> <p>Resteindruck nach konstanter Belastung in mm (EN 433) Trittschallwert EN-ISO 717-2 • DIN 52210-030 E1-T-PFLD Wärmedurchgangswiderstand (m<sup>2</sup>·K/W) DIN-EN 12524</p> <p>Flächengewicht</p> <p>Brandverhalten EN-ISO 9239-1 Zigarettenglutbeständigkeit - EN 1399 Chemikalieneinwirkung EN 423</p> <p>Antistatisch EN 1815 &lt; 2 kV Stuhlrolleneignung EN 425 Auf Fußbodenheizung geeignet</p> <p>Beanspruchungsklasse Vinyl-Oberfläche nach EN 685 Rutschhemmende Wirkung DIN 51130 • EN 13893</p>	<p>915 x 305 x 9,5 mm 1,68 m<sup>2</sup> (6 Dielen à 0,28 m<sup>2</sup>) 100,8 m<sup>2</sup> (60 Kartons à 1,68 m<sup>2</sup>)</p> <p>1,5 mm Strukturierte Vinyloberschicht <sup>1</sup> 6,8 mm HDF naturbelassen mit ca. 900 kg/m<sup>3</sup> <sup>2</sup> 1,2 mm trittschalldämmender Korkgegenzug ca. 250 kg/m<sup>3</sup> <sup>3</sup></p> <p>0,3 mm Transparente Overlay-Nutzschicht <sup>4</sup> Leimlose lizenzierte Uniclic Verbindung</p>  <p>0,03 mm 14 db 0,088</p> <p>9300 g/m<sup>2</sup></p> <p>CFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab ja Gute Beständigkeit</p> <p>ja ja, mit Rollen Typ W (EN 12529) ja</p> <p>23 / 32 DIN = R9 • EN = DS: &gt; 0,30</p>

- **Sehr strapazierfähig**
- **Antistatisch und antibakteriell**
- **Pflegeleicht**
- **Sehr druckfest**
- **Stuhlrolleneignung**
- **Schall- und trittschalldämmend**
- **Kälte- und wärmeisolierend**
- **Fußbodenheizungsgeeignet**
- **Zigarettenglutbeständig**

