



SIBIRISCHE LÄRCHE TERRASSENDIELE

Sichtseite strukturiert
Rückseite glatt gehobelt
Sichtseite – 2x behandelt mit OSMO Terrassen-Öl Grau 019

Zubehör/Befestigung

Karle & Rubner, Terraflex N9
(Der maximale Abstand der Unterkonstruktion sollte 40cm nicht überschreiten.)

Abmessung: 27 x 143 mm

Länge: 4,00 m

Hub/Bund: 126 Stück / 3 Stück

Bei der Oberflächenbehandlung handelt es sich um ein pigmentiertes Terrassen-Öl, welches die Holzoberfläche farblich verändert und wasser- und schmutzabweisend macht. Laufspuren, sowie mechanische Belastungen der Oberfläche z.B. durch Möbelfüße können eine farbliche Veränderung bzw. einen Abrieb der Farbe zur Folge haben. Besonders bei diesen beanspruchten Bereichen empfehlen wir den Anstrich mindestens einmal jährlich zu überprüfen und ggf. einen Pflegeanstrich vorzunehmen.

Farbabweichungen durch unterschiedliche Grundfarbe, Struktur und Astigkeit des Holzes sind unvermeidbar und deshalb kein Reklamationsgrund. Allseitige Behandlung (Stirnenden unbehandelt). Schnitt- und Schraubkanten müssen grundsätzlich mit dem OSMO Terrassen-Öl Grau 019 nachgestrichen werden.

HOLZANSTRICH

OSMO Terrassen-Öl
Grau 019 transparent



www.osmo.de



Die Rückseite kann Abdrücke, Farbfecken und eine ungleichmäßige Behandlung aufweisen. Aus diesem Grund ist diese Seite nicht als Sichtseite verwendbar. Durch starke Sonneneinstrahlung kann sich die Oberfläche aufheizen und es kann zu Harzaustritt kommen.

Hinweis zur Holzart Lärche:

Lärche erfreut sich wegen seines attraktiven Aussehens, seiner Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit einer ständig steigenden Verwendung. Neben der hohen Resistenz weist Lärche folgende typische Eigenschaften auf, die auch nach der Montage auftreten können:
Holzartenbedingte Feuchtigkeitswerte von mehr als 18% sowie Rissbildung, Drehwuchs, Harzaustritt und teilweise Schwarzastigkeit sind zu akzeptieren und stellen keinen Grund für eine Beanstandung dar.