

TECHNISCHES DATENBLATT

Parkett LHD Eiche Rohholzoptik und handgehobelt, NS 3,0 mm

Art.-Nr.	Parkett LHD Eiche, 14,0 x 190 x 1900 mm
34700132	Eiche Rohholzoptik, rustikal, gebürstet, gefast
34700133	Eiche, handgehobelt

Anwendungsbereiche:

- Wohnbereich
- Objektbereich
- Gewerbebereich
- Das Produkt ist für die Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung gemäß DIN EN 1264 Teil 3 geeignet. Die Oberflächentemperatur darf an keinem Punkt höher als 29°C liegen. Die maximale zulässige Heizleistung beträgt 55 W/m² Leistung.
- Die Luftfeuchte muss zwischen 40% und maximal 65% r.H liegen.

Eigenschaften:

- Fußwarm
- Natürlich
- Ökologisch

Lagerung des verpackten Produktes:

- Trocken, zwischen 10°C und 30°C
- Bitte nicht vor Verlegung auspacken.

Verarbeitung:

- Produkt ist geeignet für schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung.
- Lagern Sie zur Akklimatisierung des Materials die geschlossenen Pakete 48 Stunden bei 20°C und 40 - 60 % Luftfeuchtigkeit waagrecht in der Mitte des betreffenden Raumes.
- Bei der Verlegung ist die dem Produkt beiliegende Montageanleitung zu beachten.

Einheiten:

Verpackung	Paket = 8 Dielen = 2,888m ² Palette = 40 Pakete = 115,52 m ²
------------	---

TECHNISCHES DATENBLATT

Parkett LHD Eiche Rohholzoptik und handgehobelt, NS 3,0 mm

Technische Daten:

Dielenformat	14 x 190 x 1.900mm Maximal 25 % Kurzlänge pro Paket
Nutzschicht	Ca. 3 mm
Oberfläche	Oxidativ Naturgeölt
Sortierung:	Sehr rustikale Sortierung mit ausgeprägten Ästen und Rissen, sowie einem natürlichen Farbspiel.
Aufbau	3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 7% (+/- 2%), längsseitige Mikrofase, Nutzschicht ca. 3 mm, Mittellage 9 mm und Gegenzug 2 mm aus Pappel
Click-Verbindung	Drop-Down
Wärmeleitfähigkeit (EN ISO 10456:2010)	0,14W/mK
Wärmedurchlasswert	0,12 m ² K/W
Brandverhalten (EN 13501-1:2010)	Dfl-S1
Formaldehydabgabe (EN 717-1:2005) 0,05 ppm	Klasse E1
Biologische Dauerhaftigkeit (EN 335-1)	Klasse 1

Besondere Hinweise:

- Das Holz ist ein Naturprodukt, dass durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelnen Bilder, Fotos und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.
- Der Holzboden ist nur mit den dafür bestimmten Pflegemitteln zu pflegen.
- Die Oberfläche der 34700132 Eiche Rohholzoptik, rustikal, gebürstet, gefast ist absolut gesättigt und muss (darf) daher nicht mehr eingepflegt werden.

Entsorgung:

Wertstoffhof

Stand: 01/2021