



Zubehör

# climowool

## Produktdatenblatt

### climoplus DS-K Dichtklebstoff

Lösemittelfreier, dauerhaft elastischer Dichtklebstoff für luftdichte Anschlüsse zwischen Folien und anderen Baustoffen.



#### Material

Acrylat-Dispersion auf Wasserbasis, lösemittelfrei, geruchsneutral  
Konsistenz: Pastös, elastisch

#### Anwendungsgebiet

Erstellung luftdichter Anschlüsse zwischen Folien und anderen Bauteilen.

Technische Eigenschaften	Daten	Norm
Temperaturbeständigkeit	-25 °C bis +80 °C	
Verarbeitungstemperatur	0 °C bis +40 °C	
Aushärtungsgeschwindigkeit	ca. 1-2 mm/Tag bei 25 °C	
Lagerbeständigkeit	24 Monate im Originalkartusche	
Lagertemperatur	+5 °C bis + 40 °C	

#### Maßangaben

Füllmenge [ml]	310
----------------	-----

#### Hinweise

Stand: Juli 2015

Das vorliegende Produktdatenblatt basiert auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des Produktes und verliert bei einer Neufassung seine Gültigkeit. Fragen Sie uns im Zweifelsfalle, ob Ihnen die jeweils neueste Fassung, kenntlich am Ausgabestand, vorliegt. Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.