



Zubehör

climowool

Produktdatenblatt

climoplus KB-I Klebeband

Einseitiges Klebeband für innen. Sichere Verklebung der Bahnüberlappungen von Dampfbremsschichten und Luftdichtungsschichten.

Material

Klebstoffträger: feuchtigkeitsresistentes Spezialpapier, gelb
Abdeckmaterial: Releasepapier, gelb

Klebstoff

modifiziertes Polyacrylat, lösemittelfrei, APEO-frei

Anwendungsgebiet

Verklebung der Bahnüberlappungen von Dampfbremsschichten bzw. Luftdichtungsschichten



| Technische Eigenschaften | Daten | Norm |
|--------------------------|-----------------------|-------------|
| Temperaturbeständigkeit | - 40 bis + 80 °C | |
| Verarbeitungstemperatur | ab - 10 °C | |
| Alterungsbeständigkeit | sehr gut | |
| Klebkraft | ca. 38 N/ 25 mm | DIN EN 1939 |
| Kontaktzeit | 1 h | |
| Kleberauftrag | 200 g/ m ² | |

Maßangaben

| | |
|-------------------|------|
| Breite [mm] | 60 |
| Länge [m] | 40 |
| Gesamtstärke [mm] | 0,32 |

Hinweise

Stand: Juli 2015

Das vorliegende Produktdatenblatt basiert auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des Produktes und verliert bei einer Neufassung seine Gültigkeit. Fragen Sie uns im Zweifelsfalle, ob Ihnen die jeweils neueste Fassung, kenntlich am Ausgabestand, vorliegt. Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.