



Zubehör

climowool

Produktdatenblatt

climoplus KB-K Klebeband

Einseitiges Hochleistungsband für innen und außen. Sichere Verklebung von Bahnüberlappungen, Durchdringungen und Anschlüssen von Dachunterspannbahnen, Schalungsbahnen sowie Dampfbremsfolien

Material

Klebstoffträger: PES/PVA-Gittergelege/ PE-Folie 70 mm, grün
Abdeckmaterial: Releasepapier weiß

Klebstoff

Modifiziertes Polyacrylat, lösemittelfrei, APEO-frei

Anwendungsgebiet

Verklebung von Bahnüberlappungen, Durchdringungen und Anschlüssen



Technische Eigenschaften	Daten	Norm
Temperaturbeständigkeit	- 40 bis + 80 °C	
Verarbeitungstemperatur	ab - 10 °C	
Feuchtigkeitsbeständigkeit	sehr gut, 12 Monate Freibewitterung	
UV-Beständigkeit	12 Monate Sonneneinstrahlung (Mitteleuropa)	
Alterungsbeständigkeit	sehr gut	
Klebkraft	ca. 35 N/25 mm	DIN EN 1939
Kontaktzeit	1 h	
Kleberauftrag	260 g/ m ²	

Maßangaben

Breite [mm]	60
Länge [m]	25
Gesamtstärke [mm]	0,33

Hinweise

Stand: Juli 2015

Das vorliegende Produktdatenblatt basiert auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des Produktes und verliert bei einer Neufassung seine Gültigkeit. Fragen Sie uns im Zweifelsfalle, ob Ihnen die jeweils neueste Fassung, kenntlich am Ausgabestand, vorliegt. Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.